

## Fiche de demande pour monte-charge ISO-MAX 750/1000

Portes battantes ras du sol selon directive machine 2006/42/CE

Voir catalogue SKG „Monte-charges“, pages 66 à 69

### PROJET

Client: \_\_\_\_\_

Chantier: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Demande: \_\_\_\_\_

### GÉNÉRALITÉS

Charge utile:  750 kg  1000 kg Benne parachutée:  Oui

Chargement:  Service même face  Service opposé

Position machinerie:  haute en gaine

Nombre de niveaux: \_\_\_\_\_ Nombre de paliers: \_\_\_\_\_ Appellations des étages: \_\_\_\_\_

Alimentation électrique:  3 x 400 V 50 Hz  3 x 380 V 50 Hz  3 x 230 V 50 Hz

autres: \_\_\_\_\_

**Gaine** (voir feuille pour les entre-niveaux)

Largeur: \_\_\_\_\_ mm Profondeur: \_\_\_\_\_ mm Course: \_\_\_\_\_ mm Hauteur dernier niveau: \_\_\_\_\_ mm Cuvette: \_\_\_\_\_ mm

**Benne**

Largeur: \_\_\_\_\_ mm Profondeur: \_\_\_\_\_ mm Hauteur: \_\_\_\_\_ mm

### FINITIONS

	Benne	Portes palières	Portillon machinerie
Galvanisée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4016 (AISI 430) brossé grain K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4301 (AISI 304) brossé grain K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4301 (AISI 304) 5WL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inox 1.4571 (AISI 316Ti) brossé grain K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autres finitions:	_____	_____	_____



# Fiche de demande pour monte-charge ISO-MAX 750/1000

Portes battantes ras du sol selon directive machine 2006/42/CE

## OPTIONS

### Gaine

Échelle:  Oui  avec fixation murale

Éclairage:  Oui  Non

### Benne

Éclairage:  Oui  Non

Fermeture de benne:  Grille à ciseaux en aluminium  Barre de fermeture

**Attention: Éventuellement les passages libres de benne et/ou les dimensions de gaine changent!**

### Portes palières

Certificat au feu:  EN81-58 E120 EW60/EW30  EN81-58 EI60 (uniquement pour largeur porte ≤ 1000 mm)

Serrure de sécurité:  avec cylindre profilé  avec cylindre KABA (uniquement pour la Suisse)

### Portillon machinerie

Double paroi:  Oui  supplémentaire avec laine minérale

Certificat au feu:  EN81-58 E120 EW60  EN81-58 EI60 (uniquement pour largeur porte ≤ 1000 mm)

Serrure de sécurité:  avec cylindre profilé  avec cylindre KABA (uniquement pour la Suisse)

### Électrotechnique:

Boîtes à boutons verrouillables:  avec cylindre profilé  avec cylindre KABA (uniquement pour la Suisse)

Éteindre l'appareil (uniquement possible sur une boîte à boutons):  avec cylindre profilé

avec cylindre KABA (uniquement pour la Suisse)

### Divers équipements: